

TYTAN PROFESSIONAL Билна лента 310 мм

TYTAN PROFESSIONAL билна лента е предназначена за уплътняване на билото на скатни покриви срещу вятър, отвежда снега и дъждовните води, като в същото време запазва вентилация. Използва се при т. нар. „сух монтаж“.

Направена е от две ивици плисиран алуминиев лист и устойчива дищаща тъкан. От задната страна алуминият е покрит със самозалепващи бутилови ивици 2x15 мм, които осигуряват свързка с керемидите.

Ползи:

- Защита от вятър, дъжд, сняг, прах и насекоми.
- Позволява вентилация под покрива и циркулация на въздуха.
- Здрава връзка с два шева между алуминиевия лист и вентилиращата тъкан.
- Алуминиевата част е покрита с UV устойчив лак.
- Самозалепващи битулови ивици в двата края.
- Плисираният алуминий позволява 100% залепване по формите на керемидите.
- Алуминиевата част е подгъната в края за да няма остри ръбове.

Приложение:

Завършване на скатни покриви, покрити с керамични, бетонови, метални и полимерни керемиди. Използвайки билна лента при т. нар. „сух монтаж“ се постига отлична защита, и в същото време вентилация на подпокривното пространство. Билната лента е алтернатива на измазването с варов разтвор около билните капаци.

Технически параметри:
Размер на цялото изделие
Ширина 310 мм, дължина 5 м

Цвят

 Керемида (RAL 8004)
 Антрацит (RAL 7021)
 Кестен (RAL 8015)
 Череша (RAL 3004)

Вентилационна ивица
Технически текстил

Ширина

200 мм

Състав

 Нетъкан полипропилен с тегло 220 гр./м²

Връзка с алуминиев лист

 Двоен шев от полиестерно влакно по
 цялата дължина

Гарантирани параметри

10 години

Лепилни ивици
Бутил

Сила на якост

> 25 N/mm

Ширина

2 x 15 мм

Дебелина

1,5 мм

Температурен диапазон

-30°C +90°C

Температура на топене

> 160°C

UV устойчивост

Да

Странични ивици
Алуминий

Ширина

2 x 65mm

Дебелина на алуминий със защитен лак

0,12 мм

UV устойчивост

Да

Максимално удължение	20%
----------------------	-----

Логистични данни

Броя в опаковка	4
-----------------	---

Опаковки в палет:	36
-------------------	----

Броя в палет:	144
---------------	-----

Брутно тегло:	0,85kg
---------------	--------

Съхранение:

Съхранение на сухо място. Срок на годност в оригинална опаковка 12 месеца.